



Walco Industrial, S.A
Rif: J-00089040-4

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL

Item : Extintor
Modelo : Portátil Red Line
Material : Acero inoxidable
Color : N/A

INFORMACIÓN ESPECIAL

- * Protección contra incendios resistente, duradera y fiable
- * Diseñado ergonómico
- * Cumple o supera los requisitos de las normas ANSI/UL 299 y 711
- * Homologado por DOT y USCG con el soporte correcto
- * Funcionamiento sencillo y seguro
- * Pueden realizarse comprobaciones de mantenimiento fácilmente en todas las piezas móviles
- * Recargable

DESCRIPCIÓN

RED LINE® han sido diseñados para la protección de riesgos ordinarios y elevados. Este extintor portátil se utiliza en sectores en los que la frecuencia o posibilidad de un incendio es elevada.



Sede Principal

Gran Avenida, Edificio Polar, Torre Este, Piso 11
Plaza Venezuela, Caracas – Venezuela
Aparatado 4347 – Caracas 1050
Teléfono: 707.59.11, Fax: 573.07.08
E-mail: walco.ventas.caracas@walco.com.ve
Web: www.walcoindustrial.com

Centro de Distribución, Servicio

Técnico y Ventas
Calle Sta. Clara parcelas 18 y
20, Edif. Walco Boleíta Norte,
Tel: (0212)234.2148/237.0622
Fax: (0212) 239.0130
E-mail: walco.ventas.servicios@walco.com.ve

Sucursal Maracaibo

Av.3 y san Martín entre Av 78 y 79
C.C. Salto Ángel, Local 36
Tel:(0261) 792.19.61/77.900261
Fax:(0261) 792.20.65
E-mail:
walco.ventas.maracaibo@walco.com.ve

Sucursal Puerto La Cruz

Av. "C" Zona Ind. Los
Edi. Walco, Edo. Anzoátegui
Tel: (0281) 277.66.56/ 66.57
Fax: (0281) 277.6265
E-mail:
walco.ventas.puertolacruz@walco.com.ve

Agencia Ocumare del Tuy

Vía Ocumare Yare
Zona Ind. Parque Tuy
Galpón EMECA
Tel: (0239) 222.96.03
Fax: (0239) 222.9665
E-mail:
walco.ventas.ocumare@walco.com.ve



Walco Industrial, S.A
Rif: J-00089040-4

PURPURA-K®

Un agente de bicarbonato potásico que constituye el agente ANSUL más eficaz para la sofocación de fuegos de clase B y clase C

Modelo	I-K-10-G	I-K-20-G	I-K-30-G
Agente	Purple-K	Purple-K	Purple-K
Capacidad	9 lb (4.1 kg)	18 lb (8.2 kg)	27 lb (12.3 kg)
Clasificación UL (EE. UU.)	60-B:C	80-B:C	120-B:C
Clasificación ULC (Can)	60-B:C	80-B:C	120-B:C
U.S. Coast Guard	Tipo B:C, Tamaño II	Tipo B:C, Tamaño III	Tipo B:C, Tamaño IV
Clasificación			
Tiempo de descarga	19 segundos	21 segundos	27 segundos
Caudal	0.51 lb/s (0.23 kg/s)	0.90 lb/s (0.41 kg/s)	1.03 lb/s (0.47 kg/s)
Alcance efectivo	25 ft (7.6 m)	30 ft (9.1 m)	30 ft (9.1 m)
Chorro de la boquilla	Cónico	Cónico	Cónico
Opciones			
• Baja temperatura (hasta -65°F (-54°C))	N/A	X	X
• Resistente a la corrosión	X	X	X
• Pasador de aguja	X	X	X
• Caudal elevado	N/A	X	X
Caudal	–	1.55 lb/s (0.70 kg/s)	2.35 lb/s (1.10 kg/s)
Descarga efectiva	–	12 segundos	12 segundos
Alcance	–	15-20 ft. (4.6 – 6.1 m)	15-20 ft. (4.6 – 6.1 m)
Clasificación	–	20-B:C	20-B:C
Homologaciones	UL, FM, USCG**	UL, FM, USCG**	UL, FM, USCG**
Soportes			
• Polivalente***	14228	14091	14098
• Alta resistencia***	30886	30759	30889
• Pasador de anilla de alta resistencia***	N/A	15665	25428
Peso cargado	21 lb (9.5 kg)	36 lb (16.3 kg)	51.5 lb (23.4 kg)
Dimensiones: Altura	16.1" (40.9 cm)	20.5" (52.1 cm)	22.5" (57.2 cm)
Anchura	8.3" (20.9 cm)	10.4" (26.4 cm)	11.1" (28.3 cm)
Profundidad	5.3" (13.3 cm)	7.0" (17.8 cm)	8.0" (20.3 cm)
Diámetro interior de la manguera	0.4" (0.9 cm)	0.5" (1.3 cm)	0.6" (1.6 cm)
Longitud de la manguera	26.6" (67.6 cm)	31.6" (80.3 cm)	35.6" (90.5 cm)
Diámetro exterior del cuerpo	4.9" (12.4 cm)	6.0" (15 cm)	7.0" (17.5 cm)
Capacidad de supresión de incendios*			
Operador novel	60 ft² (5.6 m²)	80 ft² (7.4 m²)	120 ft² (11.1 m²)
Operador experimentado	150 ft² (13.9 m²)	200 ft² (18.6 m²)	300 ft² (27.9 m²)

Sede Principal

Gran Avenida, Edificio Polar, Torre Este, Piso 11
 Plaza Venézuéla, Caracas – Venezuela
 Aparatado 4347 – Caracas 1050
 Teléfono: 707.59.11, Fax: 573.07.08
 E-mail: walco.ventas.caracas@walco.com.ve
 Web: www.walcoindustrial.com

Centro de Distribución, Servicio Técnico y Ventas

Calle Sta. Clara parcelas 18 y 20, Edif. Walco Boleíta Norte,
 Tel: (0212)234.2148/237.0622
 Fax: (0212) 239.0130
 E-mail: walco.ventas.servicios@walco.com.ve

Sucursal Maracaibo

Av.3 y san Martin entre Av 78 y 79
 C.C. Salto Angel, Local 36
 Tel:(0261) 792.19.61/77.900261
 Fax:(0261) 792.20.65
 E-mail: walco.ventas.maracaibo@walco.com.ve

Sucursal Puerto La Cruz

Av. "C" Zona Ind. Los
 Edi. Walco, Edo. Anzoátegui
 Tel: (0281) 277.66.56/ 66.57
 Fax: (0281) 277.6265
 E-mail: walco.ventas.puertolacruz@walco.com.ve

Agencia Ocumare del Tuy

Vía Ocumare Yare
 Zona Ind. Parque Tuy
 Galpón EMECA
 Tel: (0239) 222.96.03
 Fax: (0239) 222.9665
 E-mail: walco.ventas.ocumare@walco.com.ve



Walco Industrial, S.A
Rif: J-00089040-4

FORAY®

Un agente de fosfato monoamónico para su uso en fuegos de clase A, clase B y clase C

Modelo	I-A-10-G	I-A-20-G	I-A-30-G
Agente	FORAY	FORAY	FORAY
Capacidad	8.5 lb (3.7 kg)	17 lb (7.7 kg)	25 lb (11.3 kg)
Clasificación UL (EE. UU.)	4-A:40-B:C	10-A:60-B:C	20-A:80-B:C
Clasificación ULC (Can)	3-A:40-B:C	10-A:80-B:C	10-A:80-B:C
U.S. Coast Guard	Tipo A, Tamaño II	Tipo A, Tamaño II	Tipo A, Tamaño II
Clasificación	Tipo B:C, Tamaño I	Tipo B:C, Tamaño II	Tipo B:C, Tamaño III
Tiempo de descarga	15 segundos	20 segundos	25 segundos
Caudal	0.63 lb/s (0.29 kg/s)	0.91 lb/s (0.41 kg/s)	1.02 lb/s (0.46 kg/s)
Alcance efectivo	17 ft (5.2 m)	20 ft (6.1 m)	20 ft (6.1 m)
Chorro de la boquilla	Cónico	Cónico	Cónico
Opciones			
• Baja temperatura (hasta -65°F (-54°C))	X	X	X
• Resistente a la corrosión	X	X	X
• Pasador de aguja	X	X	X
• Caudal elevado	N/A	X	X
Caudal	–	1.55 lb/s (0.70 kg/s)	2.10 lb/s (0.95 kg/s)
Descarga efectiva	–	12 segundos	12 segundos
Alcance	–	15-20 ft. (4.6 – 6.1 m)	15-20 ft. (4.6 – 6.1 m)
Clasificación	–	1-A:20-B:C	1-A:20-B:C
Homologaciones	UL, FM, USCG**	UL, FM, USCG**	UL, FM, USCG**
Soportes			
• Polivalente***	14228	14091	14098
• Alta resistencia***	30886	30759	30889
• Pasador de anilla de alta resistencia***	N/A	15665	25428
Peso cargado	20.5 lb (9.3 kg)	35 lb (15.9 kg)	49.5 lb (22.5 kg)
Dimensiones: Altura	16.1" (40.9 cm)	20.5" (52.1 cm)	22.5" (57.2 cm)
Anchura	8.3" (20.9 cm)	10.4" (26.4 cm)	11.1" (28.3 cm)
Profundidad	5.3" (13.3 cm)	7.0" (17.8 cm)	8.0" (20.3 cm)
Diámetro interior de la manguera	0.4" (0.9 cm)	0.5" (1.3 cm)	0.6" (1.6 cm)
Longitud de la manguera	26.6" (67.6 cm)	31.6" (80.3 cm)	35.6" (90.5 cm)
Diámetro exterior del cuerpo	4.9" (12.4 cm)	6.0" (15 cm)	7.0" (17.5 cm)
Capacidad de supresión de incendios*			
Operador novel	40 ft² (3.7 m²)	60 ft² (5.6 m²)	80 ft² (7.4 m²)
Operador experimentado	100 ft² (9.3 m²)	150 ft² (13.9 m²)	200 ft² (18.6 m²)

Sede Principal

Gran Avenida, Edificio Polar, Torre Este, Piso 11
Plaza Venézuéla, Caracas – Venezuela
Aparatado 4347 – Caracas 1050
Teléfono: 707.59.11, Fax: 573.07.08
E-mail: walco.ventas.caracas@walco.com.ve
Web: www.walcoindustrial.com

Centro de Distribución, Servicio Técnico y Ventas

Calle Sta. Clara parcelas 18 y 20, Edif. Walco Boleíta Norte,
Tel: (0212)234.2148/237.0622
Fax: (0212) 239.0130
E-mail: walco.ventas.servicios@walco.com.ve

Sucursal Maracaibo

Av.3 y san Martín entre Av 78 y 79
C.C. Salto Angel, Local 36
Tel:(0261) 792.19.61/77.900261
Fax:(0261) 792.20.65
E-mail:
walco.ventas.maracaibo@walco.com.ve

Sucursal Puerto La Cruz

Av. "C" Zona Ind. Los
Edi. Walco, Edo. Anzoátegui
Tel: (0281) 277.66.56/ 66.57
Fax: (0281) 277.6265
E-mail:
walco.ventas.puertolacruz@walco.com.ve

Agencia Ocumare del Tuy

Vía Ocumare Yare
Zona Ind. Parque Tuy
Galpón EMECA
Tel: (0239) 222.96.03
Fax: (0239) 222.9665
E-mail:
walco.ventas.ocumare@walco.com.ve